

## ПСПК-56-РРП-230-2000-1

Прожектор судовой поисковый ксеноновый  
с ручным управлением из рубки на пьедестале  
Производитель: ООО «МаринЛайт» (Россия)



Маркировка	ПСПК-56-РРП-230-2000-1
Тип монтажа и управления	РРП (ручное из рубки на пьедестале)
Типоразмер	56
Исполнение	1
Степень защиты IP	56
Номинальное напряжение, В	230
Источник света	ксеноновая короткодуговая лампа
Количество источников света	1
Мощность источника света, Вт	2 000
Цоколь	анод (+), катод (-)
Сила света, кд	108 000 000
Дальность действия, м/1лк	10 400
Отражатель	зеркальное стекло
Угол рассеяния, °	1,5 - 10
Регулировка фокуса	ручная
Антиослепляющий экран	не требуется
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Температура эксплуатации (мин.), °C	-50
Температура эксплуатации (макс.), °C	+55
Угол поворота по горизонтали, °	450
Угол наклона по вертикали, °	+20 / -40
Габаритные размеры:	
ширина (макс), мм	688
высота (макс), мм	2 452
глубина, мм	761
Вес нетто, кг	62
Вес блока питания нетто, кг	66