

## ПСПК-38-РП-230-500-1

Прожектор судовой поисковый ксеноновый  
с ручным управлением на пьедестале  
Производитель: ООО «МаринЛайт» (Россия)



Маркировка	ПСПК-38-РП-230-500-1
Тип монтажа и управления	РП (ручное на пьедестале)
Типоразмер	38
Исполнение	1
Степень защиты IP	56
Номинальное напряжение, В	230
Источник света	ксеноновая короткодуговая лампа
Количество источников света	1
Мощность источника света, Вт	500
Цоколь	анод (+), катод (-)
Сила света, кд	28 000 000
Дальность действия, м/1лк	5 290
Отражатель	зеркальное стекло
Угол рассеяния, °	1,5 - 10
Регулировка фокуса	ручная
Антиослепляющий экран	не требуется
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Температура эксплуатации (мин.), °C	-50
Температура эксплуатации (макс.), °C	+55
Угол поворота по горизонтали, °	450
Угол наклона по вертикали, °	±45
Габаритные размеры:	
ширина (макс), мм	516
высота (макс), мм	1 706
глубина, мм	644
Вес нетто, кг	54
Вес блока питания нетто, кг	14