

ПСПС-30-ЭД-230-110-1

Прожектор судовой поисковый светодиодный
с электрическим дистанционным управлением
Производитель: ООО «МаринЛайт» (Россия)



Маркировка	ПСПС-30-ЭД-230-110-1
Тип монтажа и управления	ЭД (электрическое дистанционное)
Типоразмер	30
Исполнение	1
Степень защиты IP	66
Номинальное напряжение, В	230
Источник света	светодиодный модуль
Срок службы, ч	33 000
Количество источников света	1
Мощность источника света, Вт	110
Цоколь	-
Сила света, кд	1 274 000
Дальность действия, м/1лк	1 089
Отражатель	зеркальное стекло
Угол рассеяния, °	7 - 20
Регулировка фокуса	дистанционная
Антиослепляющий экран	не требуется
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Температура эксплуатации (мин.), °C	-50
Температура эксплуатации (макс.), °C	+55
Угол поворота по горизонтали, °	365
Угол наклона по вертикали, °	+35 / -40
Габаритные размеры:	
ширина (макс), мм	414
высота (макс), мм	843
глубина, мм	392
Вес нетто, кг	28
Вес блока питания нетто, кг	2.5