

ПСПГ-30

ПРОЖЕКТОРЫ СУДОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ

Типоразмер барабана	30	
Степень защиты IP	66	
Отражатель	полированный алюминий	
Источник света	галогенная лампа (QT)	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Цвет корпуса	серый (RAL7022)	
Исполнение	стандартное	
Номинальное напряжение, В	24	230
Тип монтажа и управления	Р, РР, РП, РРП	Р, РР, РП, РРП, ЭД
Количество источников света	1	1
Мощность источника света, Вт	250	1 000
Цоколь	GX6.35	GX9.5
Сила света, кд	2 220 000	970 000
Дальность действия, м/1лк	1 490	970
Угол рассеяния, °	3 – 15	5 – 15
Регулировка фокуса	ручная	ручная
Антиослепляющий экран	есть	есть
Температура эксплуатации (мин.), °С	-50	-50
Температура эксплуатации (макс.), °С	+55	+55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	В	Вт	Тип	Дальность (метр / 1 люкс)	Артикул
ПСПГ 30-Р-24-250-1	24	250	Р	1 490	M10301001
ПСПГ 30-РР-24-250-1			РР		M10301002
ПСПГ 30-РП-24-250-1			РП		M10301003
ПСПГ 30-РРП-24-250-1			РРП		M10301004
ПСПГ 30-Р-230-1000-1	230	1 000	Р	970	M10301005
ПСПГ 30-РР-230-1000-1			РР		M10301006
ПСПГ 30-РП-230-1000-1			РП		M10301007
ПСПГ 30-РРП-230-1000-1			РРП		M10301008
ПСПГ 30-ЭД-230-1000-1			ЭД		M10301009

Наименование	Цоколь	В	Вт	Артикул
Лампа ПСПГ 250Вт	GX6.35	24	250	M20101009
Лампа ПСПГ 1000Вт	GX9.5	230	1 000	M20101005

Комплектующие к прожектору можно изучить на стр. 62

ТИПЫ МОНТАЖА И УПРАВЛЕНИЯ



ПСПГ-30-Р



ПСПГ-30-РР



ПСПГ-30-ЭД



ПСПГ-30-РП



ПСПГ-30-РРП