

# ПСПГ-56

ПРОЖЕКТОРЫ СУДОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ

Типоразмер барабана	56
Степень защиты IP	66
Отражатель	полированный алюминий
Источник света	галогенная лампа (QT)
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Исполнение	стандартное

Номинальное напряжение, В	230
Тип монтажа и управления	Р, РР, РП, РРП, ЭД
Количество источников света	1
Мощность источника света, Вт	2000
Цоколь	G38
Сила света, кд	4 121 000
Дальность действия, м/1лк	2 030
Угол рассеяния, °	4,8 – 15
Регулировка фокуса	ручная
Антиослепляющий экран	есть
Температура эксплуатации (мин.), °С	-50
Температура эксплуатации (макс.), °С	+55

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	В	Вт	Тип	Дальность (метр / 1 люкс)	Артикул
ПСПГ 56-Р-230-2000-1	230	2 000	Р	2 030	M10302001
ПСПГ 56-РР-230-2000-1			РР		M10302002
ПСПГ 56-РП-230-2000-1			РП		M10302003
ПСПГ 56-РРП-230-2000-1			РРП		M10302004
ПСПГ 56-ЭД-230-2000-1			ЭД		M10302005

Название	Цоколь	В	Вт	Артикул
Лампа ПСПГ 2000Вт	G38	230	2 000	M20101002

Комплектующие к прожектору можно изучить на стр. 62

## ТИПЫ МОНТАЖА И УПРАВЛЕНИЯ



ПСПГ-56-Р



ПСПГ-56-РР



ПСПГ-56-ЭД



ПСПГ-56-РП



ПСПГ-56-РРП