

ПСПК-38

ПРОЖЕКТОРЫ СУДОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ КСЕНОНОВЫЕ

Типоразмер барабана	38	
Степень защиты IP	56	
Отражатель	полированный алюминий	
Источник света	ксеноновая лампа	
Материал корпуса	нержавеющая сталь	
Цвет корпуса	серый (RAL7022)	
Исполнение	стандартное	
Номинальное напряжение, В	230	230
Тип монтажа и управления	Р, РР, РП, РРП, ЭД	Р, РР, РП, РРП, ЭД
Количество источников света	1	1
Мощность источника света, Вт	500	1 000
Цоколь	анод (+), катод (-)	анод (+), катод (-)
Сила света, кд	28 000 000	45 000 000
Дальность действия, м/1лк	5 290	6 700
Угол рассеяния, °	1,5 – 10	1,5 – 10
Регулировка фокуса	ручная дистанционная (ЭД)	ручная дистанционная (ЭД)
Антиослепляющий экран	не требуется	не требуется
Температура эксплуатации (мин.), °С	-50	-50
Температура эксплуатации (макс.), °С	+55	+55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	В	Вт	Тип	Дальность (метр / 1 люкс)	Артикул
ПСПК-38-Р-230-500-1	230	500	Р	5 290	M10303001
ПСПК-38-РР-230-500-1			РР		M10303002
ПСПК-38-РП-230-500-1			РП		M10303003
ПСПК-38-РРП-230-500-1			РРП		M10303004
ПСПК-38-ЭД-230-500-1			ЭД		M10303005
ПСПК-38-Р-230-1000-1	230	1 000	Р	6 700	M10303006
ПСПК-38-РР-230-1000-1			РР		M10303007
ПСПК-38-РП-230-1000-1			РП		M10303008
ПСПК-38-РРП-230-1000-1			РРП		M10303009
ПСПК-38-ЭД-230-1000-1			ЭД		M10303010

Название	Цоколь	В	Вт	Артикул
Лампа ПСПК 500Вт	анод (+), катод (-)	230	500	M20102006
Лампа ПСПК 1000Вт			1 000	M20102004

Комплектующие к прожектору можно изучить на стр. 94

ТИПЫ МОНТАЖА И УПРАВЛЕНИЯ



ПСПК-38-Р



ПСПК-38-РР



ПСПК-38-ЭД



ПСПК-38-РП



ПСПК-38-РРП