

ПСПК-56

ПРОЖЕКТОРЫ СУДОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ КСЕНОНОВЫЕ

Типоразмер барабана	56
Степень защиты IP	56
Отражатель	полированный алюминий
Источник света	ксеноновая лампа
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Исполнение	стандартное

Номинальное напряжение, В	230
Тип монтажа и управления	Р, РР, РП, РРП, ЭД
Количество источников света	1
Мощность источника света, Вт	2 000
Цоколь	анод (+), катод (-)
Сила света, кд	108 000 000
Дальность действия, м/1лк	10 400
Угол рассеяния, °	1,5 – 10
Регулировка фокуса	ручная, дистанционная (ЭД)
Антиослепляющий экран	не требуется
Температура эксплуатации (мин.), °С	-50
Температура эксплуатации (макс.), °С	+55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	В	Вт	Тип	Дальность (метр / 1 люкс)	Артикул
ПСПК-56-Р-230-2000-1	230	2 000	Р	10 400	M10304001
ПСПК-56-РР-230-2000-1			РР		M10304002
ПСПК-56-РП-230-2000-1			РП		M10304003
ПСПК-56-РРП-230-2000-1			РРП		M10304004
ПСПК-56-ЭД-230-2000-1			ЭД		M10304005

Название	Цоколь	В	Вт	Артикул
Лампа ПСПК 2000Вт	анод (+), катод (-)	230	2 000	M20102003

Комплектующие к прожектору можно изучить на стр. 94

ТИПЫ МОНТАЖА И УПРАВЛЕНИЯ



ПСПК-56-Р



ПСПК-56-РР



ПСПК-56-ЭД



ПСПК-56-РП



ПСПК-56-РРП