

ПСПС-30-РР-230-110-1

Прожектор судовой поисковый светодиодный
с ручным управлением из рубки
Производитель: ООО «МаринЛайт» (Россия)



Маркировка	ПСПС-30-РР-230-110-1
Тип монтажа и управления	РР (ручное из рубки)
Типоразмер	30
Исполнение	1
Степень защиты IP	66
Номинальное напряжение, В	230
Источник света	светодиодный модуль
Срок службы, ч	33 000
Количество источников света	1
Мощность источника света, Вт	110
Цоколь	-
Сила света, кд	1, 274 млн
Дальность действия, м/1лк	1 089
Отражатель	зеркальное стекло
Угол рассеяния, °	7 - 20
Регулировка фокуса	ручная
Антиослепляющий экран	не требуется
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Температура эксплуатации (мин.), °С	-50
Температура эксплуатации (макс.), °С	+55
Угол поворота по горизонтали, °	450
Угол наклона по вертикали, °	+30 / -25
Габаритные размеры:	
ширина (макс), мм	376
высота (макс), мм	889
глубина, мм	395
Вес нетто, кг	14.3
Вес блока питания нетто, кг	2.5