

# ПСПС-30

## ПРОЖЕКТОРЫ СУДОВЫЕ ПОИСКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Типоразмер барабана	30
Степень защиты IP	66
Отражатель	зеркальное стекло
Источник света	светодиодный модуль
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Цвет корпуса	серый (RAL7022)
Исполнение	стандартное

Номинальное напряжение, В	24	230
Тип монтажа и управления	Р, РР, РП, РРП	Р, РР, РП, РРП, ЭД
Количество источников света	1	1
Мощность источника света, Вт	110	110
Цоколь	-	-
Сила света, кд	1 274 000	1 274 000
Дальность действия, м/1лк	1 089	1 089
Угол рассеяния, °	7 - 20	7 - 20
Регулировка фокуса	ручная дистанционная (ЭД)	ручная дистанционная (ЭД)
Антиослепляющий экран	не требуется	не требуется
Температура эксплуатации (мин.), °С	-50	-50
Температура эксплуатации (макс.), °С	+55	+55

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	В	Вт	Тип	Дальность (метр / 1 люкс)	Артикул
ПСПС-30-Р-24-110-1	24	110	Р	1 089	M10305001
ПСПС-30-РР-24-110-1			РР		M10305002
ПСПС-30-РП-24-110-1			РП		M10305003
ПСПС-30-РРП-24-110-1			РРП		M10305004
ПСПС-30-Р-230-110-1	230	110	Р		M10305005
ПСПС-30-РР-230-110-1			РР		M10305006
ПСПС-30-РП-230-110-1			РП		M10305007
ПСПС-30-РРП-230-110-1			РРП		M10305008
ПСПС-30-ЭД-230-110-5			ЭД	M10305009	

Комплектующие к прожектору можно изучить на стр. 114

### ТИПЫ МОНТАЖА И УПРАВЛЕНИЯ



ПСПС-30-Р



ПСПС-30-РР



ПСПС-30-ЭД



ПСПС-30-РР



ПСПС-30-РРП